NEW

Corto and

寸法ロットなし サイドシャーブ加工



CSR 0.5 以上

やさしい風合いと安心のグリップでアプローチに最適。無釉のフルボディタイプです。



スレートタイプ



品質特性

サイズ(mm)	299×299×7.5
㎡枚数	11.11
ケース入数(枚)	11
ケース重量(kg)	15.3

項目	規格	数値
吸水率	JIS A 1509-3	0.5%以下
耐摩耗性	JIS A 1509-5	124mm³
耐凍害性	JIS A 1509-9	変化なし
耐薬品性	JIS A 1509-10	変化なし
すべり値	JIS A 1509-12 (水+ダスト)ゴムシート	0.53~0.55
曲げ強度	JIS A 1509-4	40.8 (N/mm²)

※商品写真のため、現物とは若干色が異なります。実際の色・風合いは現物にてお確かめください。



■基本ベース外壁材

ネオロック16親水コート

ニューリッジウェーブ

MWビバホワイト NW4531A

エクセレージ15親水コート

キューブシュクレ

MWサトルホワイトB

MWサトルクールグレーB EW3941K EW3942K

セラトヒァ ニューインプレース

QFインブレース チタン ホワイトN QFインブレース チタン ブラウンN NH4791A NH4792A

セラトビッ シャトレーブリック Ⅱ

QFアセッツ チタン ホワイトN QFアセッツ チタン アイボリーN QFアセッツ チタン グレーN NH4771A NH4772A NH4773A

QFシャトレ チタン オレンジN NH4742A

セラトピァ アセッツⅡ



MWサトルベージュ EW3945K

■アクセント外壁材(20㎡まで)

ネオロック16 光セラ

セラトヒァ ブルレウッドⅡ



QFブルレ チタン ブラウンN NH4752A










セラトビッ グラートⅡ

















和ボーダー15



EH3673K





EH3675K

ハイド チなン ブラックB EH3678K





QFシャトレ チタン レッドN NH4743A



QFシャトレ チタン ブラウンN NH4744A


【親水コートの特徴】



雨で汚れを洗い流す。

親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水を 入り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流してくれます。







【光セラの特徴】

光触媒パワーの「分解力」で、 汚れを分解し、付着力を弱めます。

外壁の汚れや黒ずみの原因となる油分汚れなどの有機物。光セラの「分解力」は、太陽 光セラの「超親水性」は、水とのなじみが非常によく、付着した汚れや分解した汚れの下 の光による光触媒の作用で、外壁表面に付いた有機物の汚れを分解。汚れの付着力を 弱め、雨水で汚れが落ちやすくなります。

様々な有機物を分解。汚れや黒ずみの原因となる油分汚れなどを分解します。







光触媒パワーの「超親水性」で、

に、雨水が入り込み強力に洗い流します。また、静電気の発生を抑えることで事前に汚 れを付きにくくします。

水が汚れの下に入り込み、浮き上がることによって、汚れが流れ落ちます。





キューブシュクレ15



群らしをまもる 住まいを魅せる おかと クボタ松下電工外装

■ カラーバリエーション■



ココナッツ・ブラウン CC221



ウォルナット・ブラウン CC241



ネオ・ブラック CC262



シルバー・ホワイト CC225



アイス・シルバー CC235



パール・グレイ CC275



アイリッシュ・グリーン CC247



ウェザード・グリーン CC277



万が一のアクシデントから、暮らしをまもるために。 **防火性・耐久性・耐衝撃性**